

8-Kanal Fahrzeug-Recorder



Mehrkanal-Video, Audio, GPS

HD-Video-Aufzeichnung
Live-Stream
GPS-Position
Kommunikation



Für Taxis, Lieferwagen, LKWs, Wohnwagen, Busse, Trams oder private PKW



Wir stehen unseren Kunden bereits seit über 14 Jahren während der Beratung, beim Kauf und danach zur Verfügung. Schauen Sie in unserem Shop vorbei oder rufen Sie uns an:



TiProNet
Axel Tittel
Engelsdorfer Str. 396
04319 Leipzig



 www.tipronet.net

 +49 341 392850 10

VVH-MDE304 / VVH-MDE308



4-Kanal / 8-Kanal HD-Videorecorder

Frei platzierbare Kameras

Sie können zwischen verschiedenen Anschlusskameras wählen, und diese beliebig im Fahrzeug platzieren. So lassen sich u.a. folgende Einsatzmöglichkeiten realisieren:

- Sicht des Fahrers aus der Frontscheibe
- Sicht aus der Heckscheibe
- Fahrzeuginnenraum (Fahrer, Fahrgäste)
- Transportierte Ladung / Laderaum
- Außenbereich des Fahrzeugs

Der Recorder selbst kann verdeckt eingebaut werden.

Live-Bilder / Video-Streaming

Die Live-Überwachung ermöglicht es Ihnen, jederzeit ein oder mehrere Kamerabilder inklusive der Fahrzeugposition live zu betrachten.

So können Sie Ihren Fahrer aus der Ferne unterstützen und in kritischen Situationen absichern, oder sich über Ihren Fahrzeug- und Ladungszustand informieren.



Recorder



VVH-MDE304 / VVH-MDE308
4-Videokanäle / 8 Videokanäle.
Inkl. GPS, Mikrophon, Software,
Fernbedienung.

HD-Kamera-Übersicht



AVM-1250-S / AVM-1250-L
Für Front- oder Heckscheiben.
Für PKW- oder LKW-Scheiben.
59x32x52 mm (S-Typ)



AVM-1225A
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet.
90° Blickwinkel.
53x30x45 mm



AVM-1137C
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet.
110° Blickwinkel.
39x28x41 mm



AVM-1231
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet.
90° Blickwinkel. 6 Infrarot-LEDs .
56x52x58 mm



AVM-1252
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet.
76° Blickwinkel. 6 Infrarot-LEDs .
44x46x88 mm



TiProNet

Axel Tittel

Engelsdorfer Str. 396
04319 Leipzig

www.tipronet.net

+49 341 392850 10

Maße:
250 x 175 x 70 mm

Gewicht:
1,85 kg

Stromversorgung:
8 bis 32 V

Betriebstemperatur:
-20°C bis +65°C

Aufzeichnung:

4x / 8x HD-Video, 4x Alarmeinang, 1x Audio, Erschütterungssensor, GPS-Position

Ausgabe / Ausgänge:

1x Video (Einzelkanal / mehrere Kanäle simultan), 1x Audio, 1x Alarm

Speicher:

2x SD-Karten-Einschub (je bis 256 GB unterstützt)