TECHNISCHES DATENBLATT

# Queclink ACAM002

## Heckscheibenkamera



Plane die ACAM002 für einen freien Blick durch die Heckscheibe ein. Für die Montage außen oder auf einem Aufbau ohne Heckscheibe ist eine geeignete Außenkamera sinnvoll.

## 01 Technische Daten

| Merkmal | Technische Angaben |
|---|---|
| Kompatibilität | CV200 und CV5000 |
| Auflösung und Signal | 1280 × 720, AHD |
| Blickwinkel | 131° diagonal, 111° horizontal, 59° vertikal |
| Montage | Innen an der Heckscheibe, Klebehalter |
| Kabel | 0,5 m, 4-poliger BM |
| Maße | 33 × 73 × 30 mm |
| Temperatur | −20 bis +70 °C |
| SIM und Mobilfunk | Anbindung über die passende Hauptkamera; keine eigenständige Mobilfunkverbindung. |

Zusatzkameras belegen einen passenden Kamerapfad. Die CV200 bietet einen Zusatzkanal, die CV5000 einen In-Cab-Pfad und zwei externe Pfade. Welche Belegung möglich ist, hängt von Modell, Stecker und Kabelsatz ab. Der genaue Lieferumfang steht im Angebot.

TiProNet stimmt Montage, Anschluss und Verlängerung mit Dir ab. Die Spannungsfreigabe der Hauptkamera gilt nicht automatisch für die Zusatzkamera. Festanschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal nach dem passenden Anschlussplan.

Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.