TECHNISCHES DATENBLATT

Queclink ACAM120

Laderaumkamera



Bei Übergaben oder unklaren Vorfällen im Laderaum ergänzt die Dome-Kamera den Blick nach vorn. Montiere sie so, dass Ladung und Tür den geplanten Blickwinkel möglichst wenig verdecken.

01 Technische Daten

Merkmal	Technische Angaben
Kompatibilität	CV200 und CV5000
Auflösung und Signal	1280 × 720, AHD
Blickwinkel	108° diagonal, 90° horizontal, 48° vertikal
Infrarot	850 nm, bis 10 m laut Hersteller
Schutzart	IP65
Kabel	0,57 m, Aviation-Anschluss
Maße und Temperatur	93,2 mm Durchmesser, 68 mm Höhe, −20 bis +70 °C
SIM und Mobilfunk	Anbindung über die passende Hauptkamera; keine eigenständige Mobilfunkverbindung.

Zusatzkameras belegen einen passenden Kamerapfad. Die CV200 bietet einen Zusatzkanal, die CV5000 einen In-Cab-Pfad und zwei externe Pfade. Welche Belegung möglich ist, hängt von Modell, Stecker und Kabelsatz ab. Der genaue Lieferumfang steht im Angebot.

TiProNet stimmt Montage, Anschluss und Verlängerung mit Dir ab. Die Spannungsfreigabe der Hauptkamera gilt nicht automatisch für die Zusatzkamera. Festanschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal nach dem passenden Anschlussplan.

Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.