# Queclink ADSM001

## DMS-Kamera fürs Armaturenbrett



Diese DMS-Kamera wird auf den Fahrer ausgerichtet: Sie liefert das Bild für Hinweise auf Müdigkeit oder Ablenkung. Der Halter sitzt am Armaturenbrett; Position, Abstand und Freischaltung werden passend abgestimmt.

### Technische Daten

| Merkmal | Technische Angaben |
|---|---|
| Kompatibilität | CV200 und CV5000 |
| Auflösung und Signal | 1280 × 720, AHD |
| Blickwinkel | 62° diagonal, 50° horizontal, 32° vertikal |
| Infrarot | 940 nm, bis 1 m laut Hersteller |
| Kabel | 0,57 m, 4-poliger BM |
| Maße und Temperatur | 50 × 77 × 124 mm, −20 bis +60 °C |
| SIM und Mobilfunk | Anbindung über die passende Hauptkamera; keine eigenständige Mobilfunkverbindung. |

DMS bedeutet Driver Monitoring System, also Fahrerzustandserkennung. Kamera, Sicht auf den Fahrer, Auswertung und Freischaltung werden gemeinsam eingerichtet. Die Kamera allein ist keine Zusage zu bestimmten Müdigkeits- oder Ablenkungswarnungen.

TiProNet stimmt Montage, Anschluss und Verlängerung mit Dir ab. Die Spannungsfreigabe der Hauptkamera gilt nicht automatisch für die Zusatzkamera. Festanschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal nach dem passenden Anschlussplan.

Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.