TECHNISCHES DATENBLATT

Queclink ADSM001

DMS-Kamera fürs Armaturenbrett



Diese DMS-Kamera wird auf den Fahrer ausgerichtet: Sie liefert das Bild für Hinweise auf Müdigkeit oder Ablenkung. Der Halter sitzt am Armaturenbrett; Position, Abstand und Freischaltung werden passend abgestimmt.

01 Technische Daten

Merkmal	Technische Angaben
Kompatibilität	CV200 und CV5000
Auflösung und Signal	1280 × 720, AHD
Blickwinkel	62° diagonal, 50° horizontal, 32° vertikal
Infrarot	940 nm, bis 1 m laut Hersteller
Kabel	0,57 m, 4-poliger BM
Maße und Temperatur	50 × 77 × 124 mm, −20 bis +60 °C
SIM und Mobilfunk	Anbindung über die passende Hauptkamera; keine eigenständige Mobilfunkverbindung.

DMS bedeutet Driver Monitoring System, also Fahrerzustandserkennung. Kamera, Sicht auf den Fahrer, Auswertung und Freischaltung werden gemeinsam eingerichtet. Die Kamera allein ist keine Zusage zu bestimmten Müdigkeits- oder Ablenkungswarnungen.

TiProNet stimmt Montage, Anschluss und Verlängerung mit Dir ab. Die Spannungsfreigabe der Hauptkamera gilt nicht automatisch für die Zusatzkamera. Festanschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal nach dem passenden Anschlussplan.

Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.