TECHNISCHES DATENBLATT

Queclink ADSM002

DMS-Kamera für die Frontscheibe



DMS bedeutet Driver Monitoring System, also Fahrerzustandserkennung. Die Kamera wird innen an der Frontscheibe auf den Fahrer ausgerichtet. Sichtfeld, Auswertung und Freischaltung werden gemeinsam eingerichtet.

Technische Daten

Merkmal	Technische Angaben
Kompatibilität	CV5000
Auflösung und Signal	1280 × 720 Pixel; AHD, NTSC; kein Audioeingang.
Optik	6 mm; F2.2; Bildwinkel 65° diagonal, 55° horizontal, 31° vertikal.
Infrarot	940 nm, bis 1 m laut Zubehörspezifikation.
Kabel	2 m; Anschluss des gelieferten Kabelsatzes vor Einbau abgleichen.
Maße ohne Halter	28 mm Breite × 34 mm Länge × 50 mm Höhe.
Temperatur	Betrieb −20 bis +70 °C; Lagerung −25 bis +80 °C.
Nennversorgung	12 V DC ±20 % laut Zubehörspezifikation; kein direkter Anschluss an 24 V.
SIM und Mobilfunk	Anbindung über die passende Hauptkamera; keine eigenständige Mobilfunkverbindung.

TiProNet stimmt Montage, Anschluss und Verlängerung mit Dir ab. Die Spannungsfreigabe der Hauptkamera gilt nicht automatisch für die Zusatzkamera. Festanschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal nach dem passenden Anschlussplan.

Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.